











Utprovad för:						Tel:	
Utprovad av:						Datum:	
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 33 cm	<input type="checkbox"/> 36 cm	<input type="checkbox"/> 39 cm	<input type="checkbox"/> 42 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm		
	551 33 00BLG	551 36 00BLG	551 39 00BLG	551 42 00BLG	551 45 00BLG	svart färg	
	531 73	531 74	531 75	531 76	531 77		
	Bredd 33-42 cm max. brukarvikt 100 kg Bredd 45 cm max. brukarvikt 150 kg						
	Art.nr inkluderar: chassi, sits, ryggåls, vadband						
	BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd						
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Carbon, kort	Gör rullstolen 15 mm smalare ej med armstöd / Spinergydrivhjul				Bakaxelinställning	
	<input type="checkbox"/> 330 23 BB	Carbon		Vid val av armstöd och / eller		<input type="checkbox"/> Standard 60 mm	
	<input type="checkbox"/> 330 23 BC*	Spinergy-drivhjul * sittbredd BB +1				<input type="checkbox"/> Annan pos.	
	<input type="checkbox"/> annan bakaxel					A= _____ mm	
	Vg. se nästa sida						
	Ange måttet (A) för önskad balansering						
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 90 mm	<input type="checkbox"/> 120 mm					
	210 00 30*	210 00 20*					
	531 84 st	531 83 st					
	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!						
Ryggstöd:	<input type="checkbox"/> 20 cm	<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm	
	523 BB 20	523 BB 25	523 BB 30	523 BB 35	523 BB 40	523 BB 45	
	Specialryggar		Vg. se nästa sida				
	<input type="checkbox"/> Insvängd rygg	<input type="checkbox"/> Bakåtbockad rygg	<input type="checkbox"/> Övriga specialrygg		Vid sittbredd över 45 cm kontakta kundtjänst.		
	525 BB HH	524 BB HH			panthera@panthera.se		
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Fotbåge U2? (titan)		<input type="checkbox"/> Fotbåge, förlängd, förstärkt		<input type="checkbox"/> Plastplatta till fotbåge		
	369 15 BB BB = 33-45		360 06 BB BB = 33-45		360 10 BB BB = 33-45		
	Vg. se nästa sida		Behövs för Freewheel		Vg. se nästa sida		
Drivhjul:	24" 6P Right Run		Spinergy Right Run 25"		Spinergy Right Run 26"		
	<input type="checkbox"/> 24", Titan-drivring		<input type="checkbox"/> 25", Titan-drivring		<input type="checkbox"/> 26", Titan-drivring		
	* 21822 + 21791		* 57835 + 34809		* 56972 + 21789		
	<input type="checkbox"/> 24", Aluminium-drivring		<input type="checkbox"/> 25", Paragrip-drivring		<input type="checkbox"/> 26", Paragrip-drivring		
	* 21822 + 57572		* 57835 + 55602		* 56972 + 57838		
	<input type="checkbox"/> 24", Paragrip-drivring		<input type="checkbox"/> 25", Tetragrip-drivring		<input type="checkbox"/> 26", Tetragrip-drivring		
	* 21822 + 55601		* 57835 + 55604		* 56972 + 57840		
	<input type="checkbox"/> 24", Tetragrip-drivring				Övriga drivhjul		
	* 21822 + 55603				_____		
	<input type="checkbox"/> 24", Maxgrepp-drivring**						
	* 21822 + 50586						
	*OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul! ** innehåller latex!						
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd med logga		<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd utan logga				
	450 00 00		450 00 11				
	161 99 par		216 72 par				


	Broms:	Broms	Enhandsbroms höger 30-33	Enhandsbroms vänster 30-33
	463 00 00		367 30 33 till BB 30-33 216 94	368 30 33 till BB 30-33 216 91
	532 42 par		Enhandsbroms höger 36-39	Enhandsbroms vänster 36-39
		367 36 39 till BB 36-39 216 93	368 36 39 till BB 36-39 178 31	
		Enhandsbroms höger 42-45	Enhandsbroms vänster 42-45	
		367 42 45 till BB 42-45 216 92	368 42 45 till BB 42-45 216 90	


	Körhandtag:	Höj, sänk & vikbara	Körbåge	Fällbara
	425 20 60 VER2		424 00 BB	424 50 00
	578 73 par		Vg. se nedan	
				536 57 par

	Tippskydd:	Tippskydd
	435 30 00	
	532 96 par	

	Sidoskydd:	Sidoskydd	Armstöd
	440 10 00		440 12 00
	532 97 par med fästen		532 98 par med fästen

	Tillbehör:	Kryckäpphållare _____ st
		582 51 monteras på kryckan
		Rörskydd _____ st
	990 02 51 371 20 elastiskt skydd för rör och lack. 3 st behövs till en stol.	

	Ryggvinkel:	Ryggvinkel justeras med ryggbulten
	inställning	Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel _____ mm

	Fotstöd:	Fotstödsinställning
	inställning	Ange måttet (A) för önskat fotstöd. A= _____ mm B= _____ mm

Märkning:	JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. Se bruksanvisningen för anvisning.
-----------	--

Sittbredd	Carbon k	Carbon +	Rygg 20	Rygg 25	Rygg 30	Rygg 35	Rygg 40	Rygg 45	Fotbåge	Förstärkt	Körbåge
30	362 87	366 99	531 88	531 94	532 00	532 06	532 12	532 18			532 35
33	312 87	367 04	531 89	531 95	532 01	532 07	532 13	532 19	222 85	224 20	532 36
36	312 88	367 23	531 90	531 96	532 02	532 08	532 14	532 20	222 84	224 19	532 37
39	312 89	367 00	531 91	531 97	532 03	532 09	532 15	532 21	222 83	527 82	532 38
42	312 90	367 11	531 92	531 98	532 04	532 10	532 16	532 22	222 82	510 39	532 39
45	312 91	366 96	531 93	531 99	532 05	532 11	532 17	532 23	222 81	224 04	532 40